

Nordsjö Perform+ Diamond Floor

Målade golv



Golv:
Base White



Tänk vad lite färg kan göra


När vi önskar förändring hemma är vår första tanke oftast att måla väggarna. Men du kan ge hela hemmet ett lyft genom att även låta golvet få en ny kulör. Tänk på att golvet behöver färg med hög slitstyrka, som klarar vardagens påfrestningar. Nordsjö Perform+ Diamond Floor har otroligt bra täckförmåga och gör golvet extra fläck- och reptåligt – en riktigt god grund för ditt hem!

Före målning




Våga måla golvet

Är det dags att ta steget ut och våga dig på en ny kulör hemma? Om du låter golvet kulör dominera och håller väggar och tak i en neutral färgsättning, framträder inredningen tydligare. Ett mörkare golv skänker en stabil och trygg känsla, och med en ljusare kulör kan rummen upplevas större och ljusare.



Base White



S 1000-N
Skärgårdsdis



S 2005-Y20R
Mjuk sand



S 2500-N
Kalkstensgrå



S 4000-N
Järnmalm



S 6500-N
Stenkol



S6010-R90B
Vårbäck



S 8000-N
Ebenholtz

Tips för att hitta rätt kulör!

Fortfarande osäker på om du verkligen vågar måla golvet? Kika runt på Pinterest och Instagram. Det kan ge tips och inspiration!

På baksidan kan du lära dig allt du behöver för att sätta igång att måla!





Golv:
Skärgårdsdis

Tips!

Använd knäskydd! Eller ännu bättre – sätt rullen på ett långt skaft, så att du kan stå och måla.



Golv:
Ebenholts



Du har säkert hört det förr...
...men ett bra förarbete lönar sig alltid. Det lägger grunden för ett lyckat slutresultat!

Tips!

Med hjälp av vår nya app **Nordsjö Visualizer** kan du se resultatet redan innan du målar. Fota och färga sedan enkelt in golvet i en ny kulör!

Golv:
Mjuk sand



Kom ihåg!

Håll koll på torktiderna och flytta inte in möblerna förrän färgen härdat helt.

Så här målar du ditt golv!

Ett lyckat resultat får du av ett noggrant förarbete, riktigt bra verktyg och en gnutta tålamod. Nordsjö Perform+ Diamond Floor gör jobbet enklare då den är extra lätt att applicera och flyter ut bra. Kom ihåg att läsa igenom bruksanvisningen på burken och följ sedan råden här nedan. Fråga gärna butikspersonalen om det är något du undrar över!

Nya/obehandlade trägolv



1. Trägolvet ska vara rent och mattslipat.
2. Behandla kvistar med Nordsjö Original Kvistlack och grunda med Nordsjö Original Häftgrund.
3. Rör noga runt i burken och applicera Nordsjö Perform+ Diamond Floor 2-3 gånger beroende på kulör.

Tidigare målade brädgolv




1. Tvätta rent golvet med Nordsjö Original Målarvätt och eftersköj med vatten.
2. Mattslipa med fint slippapper och dammsug noga, speciellt runt golvister och trösklar.
3. Grunda avflagnade ytor med Nordsjö Original Häftgrund.
4. Rör noga runt i burken och applicera Nordsjö Perform+ Diamond Floor 2-3 gånger beroende på kulör.

Betonggolv



1. Nya betongytor skall ha härdat i minst 1 vecka, vara torra och fria från smuts.
2. Avlägsna eventuell betonghud. Stålslipade betonggolv bör maskinslipas innan målning.
3. Grunda med Nordsjö Perform+ Diamond Floor förtunnad med 20 % vatten. Rör om noga i burken. Färdigstryk 2-3 gånger beroende på kulör med oförtunnad Nordsjö Perform+ Diamond Floor.

Laminatgolv



1. Tvätta golvet med Nordsjö Original Målarvätt och eftersköj med vatten.
2. Mattslipa golvet med slippapper. Dammsug noga, speciellt runt golvister och trösklar.
3. Grunda med Nordsjö Original Häftgrund*. Låt torka över natten.
4. Rör noga runt i burken och applicera Nordsjö Perform+ Diamond Floor 2-3 gånger.

*Obs! Det är skillnad på laminat och laminat. Därför rekommenderar vi att du provmålar med Nordsjö Original Häftgrund på en undanskymd del av golvet. Kontrollera sedan med en kniv eller nageln så färgen har fått vidhäftning innan du målar vidare.



1. Tvätta



2. Grunda



3. Måla

NYHET!

En extremt tålig golvfärg



Extra fläck- och
reptålig yta



Otrolig
täckförmåga



Mycket god
utflytningsförmåga




Nordsjö
let's colour

Akzo Nobel Decorative Coatings AB, Malmö
Tel. 040-35 50 00 | Fax. 040-35 52 23
info@nordsjo.se

Du kan ladda ner tekniska produktdatablad på
www.nordsjo.se

Av tekniska skäl kan
färgavvikelse förekomma.

SAP NR: 6188464

